



Teil Nr. Part No.	Bezeichnung Description	Material					
		HGT16666MG	HGT14466MG	HGT14466CG	HGT16666MM	HGT14466MM	HGT14466CC
	max. Betriebstemperatur ** max. working temperature **	+ 450 °C			+ 450 °C		
1	Gehäuse Body	1.4408	GS-C25	GS-C25	1.4408	GS-C25	GS-C25
2	Klappenscheibe Disc	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated	1.4408 nitriert/nitrated
3	Welle Stem	1.4462	1.4462	1.4462	1.4462	1.4462	1.4462
4*	Sitzring Seat	1.4571/Graphit 1.4571/Graphite	1.4571/Graphit 1.4571/Graphite	Stahl/Graphit Steel/Graphite	1.4571/1.4571	1.4571/1.4571	Stahl/Stahl Steel/Steel
5	Lagerbuchse Bearing	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated	1.4401 nitriert/nitrated
6*	Packung Gland packing	Graphit Graphite	Graphit Graphite	Graphit Graphite	Graphit Graphite	Graphit Graphite	Graphit Graphite
7	Klemmring Insert ring	1.4571	C-Stahl Carbon steel	C-Stahl Carbon steel	1.4571	C-Stahl Carbon steel	C-Stahl Carbon steel

\* = Verschleißteile / Wearing parts

\*\* = In Abhängigkeit vom Druck / depending on working pressure

**Wahlweise andere Werkstoffe lieferbar / Other materials available**

Änderungen vorbehalten  
subject to changes